

سوال ۱۶ - در برنامه‌ی روبه‌رو، کدام درست است؟

```
void main()
{
int c = 0;
cout << c=0 <<' , ' << c == 0;
}
```

(د) هر مقدار غیرصفر و 0

(ج) 0, 1

(ب) ERROR

(الف) 0, 0

سوال ۱۷ - در برنامه‌ی روبه‌رو، خروجی کدام است؟

```
int box(int l=1 , int w=2, int h=3)
{ return l*w*h; }
void main ( )
{
cout << box();
cout << box(10);
cout << box(10, 10);
cout << box(10,10,10);
}
```

(الف) ERROR

(ب) 6606006000

(ج) 1101001000

(د) 6603001000

سوال ۱۸ - در برنامه‌ی روبه‌رو، خروجی کدام است؟

```
void main( )
{
int a[2] [3] = {{1,2}, {4}};
for (int i=0; i<2; i++)
for (int j=0; j<3; j++)
cout <<a[i,j]<<' ';
}
```

(د) 4 تا آدرس

(ج) 6 تا آدرس

(ب) 6 تا عدد

(الف) 3 تا عدد

سوال ۱۹ - برنامه روبه‌رو دارای چند ERROR است؟

```
struct Time {
int hh, mm, ss;
Time day; };
void main ( )
{
Time t1, t2[10], *t3, &t4;
}
```

(د) 0

(ج) 2

(ب) 1

(الف) 3